



Vysokotlaká hadice – 70 MPa (DN 6)

TECHNICKÉ ÚDAJE

design	Vnitřek hadice z polyamidu (pa), 2 spirálová vinutí z vysokopevnostního drátu, 2 otevřená syntetická spirálová vlákna, vnější plášť z polyuretanu (pur)
Id x od (mm)	6.3 x 12.4 mm
Max. pracovní tlak	70.0 mpa
Min. tlak při roztržení	186.0 mpa
Min radius ohybu	70 mm (2.8")
Váha	190 g/m (6.7 unce)
rozsah teplot	-40° c – +100° c (-40° f – +212° f)



<http://www.cejn.com/products/high-pressure-hydraulics/hose/hose-70-mpa-dn-6/>

	Č. dílu	Popis
Had ICE	199510701	červená
	199510702	žlutá
	199510703	černá
	199510704	modrá
dvojitá Had ICE	199510710	červenožlutá
	199510711	černožlutá
Zakl. NČENÍ	199510730	g 1/4" vnější s 60° int. těsnícím kuželem + vybrání na kroužek tředo
	199510731	g 1/4" vnější s vybráním na kroužek usit
	199510732	g 1/4" vnější se 120° ext. těsnícím kuželem (cms)
	199510733	g 1/4" vnější plochý koncovka pro měděnou podložku
	199510734	1/4" npt vnější
	199510735	3/8" npt vnější
	199510736	r 3/8" vnější
	199510737	těsnící hlava (60°) + g 1/4" vnitřní otočná matice
	199510738	těsnící hlava (60°) + m 14 x 1,5 vnitřní otočná matice
	199510739	24° ext. těsnící kužel s o kroužkem + m 18 x 1,5 vnitřní otočná matice
	199510740	3/8" npt pevný vnitřní
PřísLuŠENství	199510741	r 1/4" vnější
	199510743	1/4" npt pevný vnitřní
	199511080	pružina proti překroucení
	199511081	svorka pro dvojitou hadici
Př. Živo. kovové tě. SNĚNÍ	199511880	ochranná hadice pVc
	199500062	pro 1/4" paralelní vnější závit (tredo/dowty)
	199500084	pro 1/4" paralelní vnější závit (kroužek usit)

Všechna připojení závitů jsou uvedena v souladu s normami ISO. u autorizovaného distributora společnosti cejn si ověřte dostupnost a ceny. navštivte naše webové stránky www.cejn.com, kde lze získat obecné rady ohledně údržby.



Vysokotlaká hadice – 70 MPa (DN 10)

TECHNICKÉ ÚDAJE

design	Vnitřní trubice z polyamidu (pa 12) dvě spirálové vrstvy z vysoce pevného ocelového drátu, jedna vrstva opletení z ocelového drátu Vnější pouzdro z polyuretanu (pur)
Id x od (mm)	9.7 x 18.0 mm
Max. pracovní tlak	70.0 mpa
Min. tlak při roztržení	215.0 mpa
Min. bend radius (mm)	120 mm (4.7")
Weight (gram)	500 g/m (17.6 unce)
rozsah teplot	-40° c – +100° c (-40° f – +212° f)



<http://www.cejn.com/products/high-pressure-hydraulics/hose/hose-70-mpa-dn-10/>

	Č. dílu	description
Had ICE	199510061	černá
ko NCové Př. IPO JENÍ	199510066	g 3/8" vnější
	199510067	3/8" npt vnější
Př. Živo. kovové tě. SNĚNÍ	199500064	pro 3/8" paralelní vnější závit (tredo/dowty)

Všechna připojení závitů jsou uvedena v souladu s normami ISO. u autorizovaného distributora společnosti cejn si ověřte dostupnost a ceny. navštivte naše webové stránky www.cejn.com, kde lze získat obecné rady ohledně údržby.