



Vysokotlaká hadice – 72 MPa (DN 6)

TECHNICKÉ ÚDAJE

design	Vnitřní trubice z polyamidu (pa12) dvě spirálové vrstvy a dvě otevřené spirálové vrstvy z vysoce pevného ocelového drátu Vnější pouzdro z polyuretanu (pur)
Id x od (mm)	6.4 x 12.5 mm
Max. pracovní tlak	72.0 mpa
Min. tlak při roztržení	288.0 mpa
Min. bend radius (mm)	70 mm (2.8")
Weight (gram)	250 g/m (8.8 unce)
rozsah teplot	-40° c – +100° c (-40° f – +212° f)

	Č. dílu	description
Had ICE	199510721	červená
	199510722	žlutá
	199510723	černá
	199510724	modrá
dvojitá Had ICE	199510791	černočervená
	199510792	červenomodrá
	199510793	žlutočerná
	199510794	červenožlutá
Zakl. NČENÍ	199510730	g 1/4" vnější s 60° int. těsnicím kuzelem + vybrání na kroužek tredo
	199510731	g 1/4" vnější s vybráním na kroužek usit
	199510732	g 1/4" vnější se 120° ext. těsnicím kuzelem (cms)
	199510733	g 1/4" vnější plochý koncovka pro měděnou podložku
	199510734	1/4" npt vnější
	199510735	3/8" npt vnější
	199510736	1/4" npt vnější
	199510737	těsnicí hlava (60°) + g 1/4" vnitřní otočná matice
	199510738	těsnicí hlava (60°) + m 14 x 1,5 vnitřní otočná matice
	199510739	24° ext. těsnicí kužel s o kroužkem + m 18 x 1,5 vnitřní otočná matice
	199510740	3/8" npt pevný vnitřní
	199510741	1/4" npt vnější
	199510743	1/4" npt pevný vnitřní
Přís. u ŠENS tv í	199511080	pružina proti překroucení
	199511081	svorka pro dvojitou hadici
	199511880	ochranná hadice pVc
	199511085	ochrana ohnutí hadice, plastová černá
	199511086	ochrana ohnutí hadice, plastová modrá
	199511087	ochrana ohnutí hadice, plastová červená
	199511088	ochrana ohnutí hadice, plastová žlutá
Př. Žovo. kovové těsnění	199500062	pro 1/4" paralelní vnější závit (tredo/dowty)
	199500084	pro 1/4" paralelní vnější závit (kroužek usit)

Všechna připojení závitů jsou uvedena v souladu s normami ISO. u autorizovaného distributora společnosti Cejn si ověřte dostupnost a ceny. navštivte naše webové stránky www.cejn.com, kde lze získat obecné rady ohledně údržby.



<http://www.cejn.com/products/high-pressure-hydraulics/hose/hose-72-mpa-dn-6/>