



Vysokotlaká hadice – 250 MPa (DN 5)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Design	Vnitřní trubice z polyoxymetylen (pom), 6 spirálových vrstev z vysoce pevného ocelového drátu, vnější pouzdro z polyamidu (pa)
Id x od (mm)	4.7 x 13.0 mm
Max. pracovní tlak	250.0 mpa
Min. tlak při roztržení	625.0 mpa
Min radius ohybu	175 mm (6.9")
Váha	410 g/m (14.4 unce)
rozsah teplot	-40° c – +100° c (-40° f – +212° f)

	Č. dílu	Popis
Had ICE	199512501	červená
ko NCov Á Př IPO JENÍ	199512530	g 1/4" vnější se 120° ext. těsnícím kuželem (cms)
	199512534	g 1/4" vnější plochý koncovka pro měděnou podložku
	199512531	těsnící hlava (60°) + g 1/4" vnitřní otočná matice
	199512533	m 16x1,5 vnější s 60° ext. kuželem
	199512532	59° ext. těsnící kužel + 9/16"-18 unf vnější otočná matice
Př ÍSLu ŠENS tv Í	199511880	ochranná hadice pVc

Všechna připojení závitů jsou uvedena v souladu s normami ISO. u autorizovaného distributora společnosti cejn si ověřte dostupnost a ceny. navštivte naše webové stránky www.cejn.com, kde lze získat obecné rady ohledně údržby.



<http://www.cejn.com/products/high-pressure-hydraulics/hose/hose-250-mpa-dn-5/>



Vysokotlaká hadice – 300 MPa (DN 4)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Design	Vnitřní trubice z polyoxymetylen (pom), 6 spirálových vrstev z vysoce pevného ocelového drátu, vnější pouzdro z polyamidu (pa)
Id x od (mm)	3.9 x 11.5 mm
Max. pracovní tlak	300.0 mpa
Min. tlak při roztržení	700.0 mpa
Min radius ohybu	140 mm (5.5")
Váha	290 g/m (10.2 unce)
rozsah teplot	-40° c – +100° c (-40° f – +212° f)

	Č. dílu	Popis
Had ICE	199513001	modrá
ko NCové Př IPO JENÍ	199513030	9/16"-18 unf vnitřní otočné spojení
	199513031	1/4"-28 unf levé
	199513032	m 16 x 1,5 vnější
	199511880	ochranná hadice pVc

Všechna připojení závitů jsou uvedena v souladu s normami ISO. u autorizovaného distributora společnosti cejn si ověřte dostupnost a ceny. navštivte naše webové stránky www.cejn.com, kde lze získat obecné rady ohledně údržby.



<http://www.cejn.com/products/high-pressure-hydraulics/hose/hose-300-mpa-dn-4/>